
















SPISEK OPREME - KONTROLA PRISTOPA

		proiz.	koda
KOTROLA PRISTOPA			
	BLUETOOTH , samostojni pristopni terminal za Android in IOS , 1 relejski izhod NO,NC do 2A , domet do 20m, do 1000 uporabnikov, napajanje 12Vdc , vandal resistance, IP66	OEM NOVO	99414
	K30, samostojna naprava , Šifrador + čitalec brezkontaktnih kartic v plastičnem ohišju (uporaba kode , brezkontaktnih kartic , koda + brezkontaktna kartice) , do 2000 uporabnikov , 1 relejski izhod (max 3 A) , dolžina kode 4 št. , osvetljena tipkovnica , brezkontaktna kartice 125 kHz, za notranjo montažo , 12 DC	OEM	99416
	S600EM-W , samostojna naprava , Šifrador + čitalec brezkontaktnih kartic v kovinskem ohišju (uporaba kode , brezkontaktnih kartic , koda + brezkontaktna kartice) , do 2000 uporabnikov , 1 relejski izhod (max 3 A) , dolžina kode 4 št. , osvetljena tipkovnica , brezkontaktna kartice 125 kHz, za zunanjo montažo IP68 , 12 DC	OEM	99417
	CC1EM , samostojna naprava ali čitalec z WIG26 izhodom , Šifrador + čitalec brezkontaktnih kartic v kovinskem ohišju (uporaba kode , brezkontaktnih kartic , koda + brezkontaktna kartice) , do 2000 uporabnikov , 2 relejska izhoda (max 3 A) , dolžina kode 4 št. , osvetljena tipkovnica , brezkontaktna kartice 125 kHz, za zunanjo montažo IP68 , 12 DC	OEM	99415
	VX 1020 /N , Šifrador v kovinskem ohišju (samo tipkovnica) s serijsko komunikacijo, ki se priklopi na ločeno kontrolno enoto (VX 1010-2), zagotavlja visoko varnost	VIDEX	99422
	VX 1010-2 , Kontrolna enota za šifrador VX 1020/N, do 9 uporabniških kod, dva relejska izhoda, možnost priklopa dveh šifradorjev VX 1020/N	VIDEX	99400
	F007 , Samostojni pristopni kontroler s čitalcem prstnih odtisov v kovinskem ohišju za notranjo uporabo , do 120 uporabnikov (zapisov) , relejski izhod, napajanje 12 VDC		99373
	F1 , Samostojni pristopni kontroler s čitalcem prstnih odtisov v kovinskem ohišju, do 120 uporabnikov (zapisov), relejski in WIG26 izhod , napajanje 12 VDC		99372
	GSW1 , GSM stikalo za odpiranje vrat in zapornic s pomočjo GSM telefona , DIN RAIL ohišje , CLIP-funkcija (brez dodatnih stroškov klica), programiranje preko mobilnega telefona, do 50 uporabnikov , relejski izhod, napajanje 12-18VAC/14,7-24VDC, priporočamo napajalnik MW15168 ali MC 1200	Mars	20021
	GSW2 PLUS , GSM stikalo za odpiranje vrat in zapornic s pomočjo GSM telefona s prepoznavanjem CLIP-a (brez dodatnih stroškov), kontrola pristopa, programiranje preko USB vmesnika, do 200 uporabnikov , relejski in WIG26 izhod , napajanje 12-18VAC/14,7-24VDC, priporočamo napajalnik MW15168 ali MC 1200	Mars	20106
	GSW2 PLUS 1000 , GSM stikalo za odpiranje vrat in zapornic s pomočjo GSM telefona s prepoznavanjem CLIP-a (brez dodatnih stroškov), kontrola pristopa, programiranje preko USB vmesnika, do 200 uporabnikov , relejski in WIG26 izhod , napajanje 12-18VAC/14,7-24VDC, priporočamo napajalnik MW15168 ali MC 1200	Mars	20128

	LAR-2 , Samostojni pristopni kontroler za uporabo brezkontaktnih kartic ali brezkontaktnih obeskov , do 2000 uporabnikov , 1 relejski izhod, napajanje 12 VDC , priložen IR daljinski upravljalca za programiranje , možnos priklopa dodatne tike , IP 66 za zunanjo montažo		98057
	LAR + K , Samostojni pristopni kontroler v plastičnem ohišju za uporabo brezkontaktnih kartic ali brezkontaktnih obeskov in šifre . Lahko se uporabljajo samo šifre ali samo brezkontakne kartice, ali pa v kombinaciji eno z drugim. Omogoča do 500 uporabnikov , 1 relejski izhod, napajanje 12 VDC		98054
	EL-366-0 , Čitalec brezkontaktnih kartic v plastičnem ohišju, WIG 26 izhod , čitanje kartic na razdaljo cca 10 cm , delovanje na frekvenci 125kHz, dimenzije 94x43x18 mm		98046
	EL 800 , Čitalec brezkontaktnih kartic, dolgi domet 900 do 1100 mm , WIG 26 izhod , delovanje na frekvenci 125 kHz, dimenzije 240x240x35		98045
	GD-WG1 , RF Sprejemnik (433,92 MHz), lahko deluje kot samostojni sprejemnik daljinskih komand RKO T 408 , možnost vpisa do 1000 daljincev , ali v sistemu kontrole pristopa v kombinaciji s pristopnim terminalom in programsko opremo, WIG 26 izhod, en relejski izhod , 12 Vdc	MARS	20402
	RKO T 408 , RF oddajnik (Transmitter) s štirimi tikami, kompatibilni s sprejemnikom RKS SD 10 in GD-WG1	MARS	80504
	MC GD 46 IP , Terminal za kontrolo pristopa, možnost priklopa dveh čitalnih mest z WIEGAND26 komunikacijo , možnost priklopa dveh tipk za izhod, kontrola odprtosti vrat, 2x748 uporabnikov, 2x3750 dogodkov spomina , TCP/IP in RS 485 medsebojna komunikacija in povezava na PC, izvedba v ohišju za na DIN rail letvo , napajanje 8-18 VDC	MARS	98100
	MC GD 46 IP PS , Terminal za kontrolo pristopa, možnost priklopa dveh čitalnih mest z WIEGAND26 komunikacijo , možnost priklopa dveh tipk za izhod, kontrola odprtosti vrat, 2x748 uporabnikov, 2x3750 dogodkov spomina , TCP/IP in RS 485 medsebojna komunikacija in povezava na PC, izvedba v kovinskem ohišju z napajalnikom in priključkom za akumulator , napajanje 220 VAC	MARS	98102
	SOFTWARE 03 , Programska oprema za sisteme kontrole pristopa, vpisovanje kartic, izdelava urnikov, obdelava podatkov	MARS	21002
KLJUČAVNICE			
	ELOCK S-210M , Električna ključavnica za odpiranje standardnih vrat, povratna informacija o stanju na vratih (odprta/zaprta), 12V DC		98204
	ELOCK S-210MF , Električna ključavnica za odpiranje standardnih vrat, povratna informacija o stanju na vratih (odprta/zaprta) 12V DC, ob izpadu napetosti se odklene (npr. za požarno varnost)		98202
	ELOCK S-230M , Električna ključavnica za odpiranje večjih vrat, povratna informacija o stanju na vratih (odprta/zaprta), napajanje 12 VDC		98199
	ELOCK S-230MF , Električna ključavnica za odpiranje večjih vrat, povratna informacija o stanju na vratih (odprta/zaprta), napajanje 12 VDC, ob izpadu napetosti se odklene (npr. za požarno varnost)		98198
	ELOCK 600 , Elektromagnetno držalo, držalna sila 273kg, 12V/24V DC		98206
	ELOCK 600 MR , Elektromagnetno držalo, držalna sila 273kg, z vgrajenim prikazovalnikom o stanju na vratih (odprta/zaprta), 12V/24V DC		98208
	EL-BK-L600 , Kotni nosilec za Elock 600 elektromagnetna držala		98220
	EL-BK-U600 , Nosilec za Elock 600 elektromagnetna držala		98222
	EL-BK-Z600 , Nosilec za Elock 600 elektromagnetna držala		98224

	EL-DC 8002 , Zapiralo vrat , za 40 - 65 kg težka vrata, možnost odpiranja do 180°, nastavljiva hitrost zapiranja (od 3-40s za 90°)		98226
BREZKONTAKTNE KARTICE, OBESKI IN OBHODNA MESTA			
	C1C , Brezkontaktna ISO kartica , 125kHz , bele barve, nepotiskana		97100
	C1R , Brezkontaktni obesek , coding EM 410X, 125kHz, v modri ali sivi barvi		97101
KONTROLA PRISTOPA - DODATKI			
	D01 , Ovitek za ID kartice iz trde plastike - moder		70880
	D02 , Ovitek za ID kartice iz prozorne mehke plastike		70870
	D07 , Trak z zaponko		70887
	D07 , Kovinska zaponka za pripenjanje ovitka z ID kartico na obleko		70875
	D08 , Plastična zaponka za pripenjanje ovitka z ID kartico na obleko		70877
	D09 , Navijalnik za vrstico z zaponko - za nošenje ovitka z ID kartico na pasu		70890
SISTEM KONTROLE OBHODOV			
	L 3000 , Obhodni terminal za nadzor kontrole obhodov, LCD zaslon , RFID tehnologija, USB povezava z PC, kompaktno ohišje, spomin do 10.000 dogodkov , čitanje na razdaljo 2-7 cm		99490
	ETUI 3000 , Etui iz trpežnega materiala za shranjevanje obhodnega terminala L 3000		99495
	NT 3000 , Nadzorna točka , brezkontaktno čitanje na razdaljo 2-7 cm		99496
	SW 3000 , Programska oprema za kontrolo obhodov		

Mars Commerce

Mars Commerce d.o.o., Mirka Vadnova 19, 4000 KRANJ, Slovenija
tel.: **04 280 74 00**, fax: **04 234 08 81**
e-pošta: **info@mars-commerce.si**