


SPISEK OPREME - VRATA, PARKIRIŠČA

sifra		proizv.	koda
	ACRV 4 , Letev nylon, ojačana s kovinskim jedrom M4 x 1000 mm, 4 pritrdilnih točk, maks. 500 kg	Stagnoli	81001
	ACRV 6 , Letev nylon, ojačana s kovinskim jedrom M4 x 1000 mm, 6 pritrdilne točke, maks. 800 kg	Stagnoli	81000
	ACRM 3 , Kovinska letev, pocinkana, M4 30 x 12 x 1000, maks. 1200 kg	Stagnoli	81005
	AFAP 20 , Fotocelice, z dometom do 20 m, možnost vertikalne nastavitve do 180° in horizontalno do 10°	Stagnoli	81060
	ASFR Apollo , Modularni semafor rdeče barve, LED tehnologija, 24V DC, Ø 120 mm	Stagnoli	81040
	ASFR Apollo , Modularni semafor oranžne barve, LED tehnologija, 24V DC, Ø 120 mm	Stagnoli	81042
	ASFV Apollo , Modularni semafor zelene barve, LED tehnologija, 24V DC, Ø 120 mm	Stagnoli	81041
	ASF50L1RV , Dvojni semafor, rdeča in zelena barva v enem ohišju, LED tehnologija, 24Vdc	Stagnoli	81043
	ASF50L1RV230 , Dvojni semafor, rdeča in zelena barva v enem ohišju, LED tehnologija, 230 Vac	Stagnoli	81044
	ACNSEM3L , Kontrolna enota za dve ali tri semaforske enote 24Vdc	Stagnoli	81048
	ACNSEM3L 230 , Kontrolna enota za dve ali tri semaforske enote 230Vac	Stagnoli	81047
	K30 , samostojna naprava ali čitalec z WIG26 izhodom, Šifrador + čitalec brezkontaktnih kartic v plastičnem ohišju (uporaba kode , brezkontaktnih kartic , koda + brezkontaktna kartica) , do 2000 uporabnikov, 1 relejski izhod (max 3 A), dolžina kode 4 št., osvetljena tipkovnica, brezkontaktna kartice 125 kHz, za notranjo montažo, 12 DC	OEM	99416
	S600EM-W , samostojna naprava ali čitalec z WIG26 izhodom, Šifrador + čitalec brezkontaktnih kartic v kovinskem ohišju (uporaba kode , brezkontaktnih kartic , koda + brezkontaktna kartica) , do 2000 uporabnikov, 1 relejski izhod (max 3 A), dolžina kode 4 št., osvetljena tipkovnica, brezkontaktna kartice 125 kHz, za zunanjo montažo IP68, 12 DC	OEM	99417
	LAR-2 , Samostojni pristopni kontroler za uporabo brezkontaktnih kartic ali brezkontaktnih obeskov, do 2000 uporabnikov , 1 relejski izhod, napajanje 12 VDC , priložen IR daljinski upravljalca za programiranje , možnos priklopa dodatne tike , IP 66 za zunanjo montažo	OEM	98057
	LAR + K , Samostojni pristopni kontroler v plastičnem ohišju za uporabo brezkontaktnih kartic ali brezkontaktnih obeskov in šifre.Lahko se uporabljajo samo šifre ali samo brezkontaktna kartica, ali pa v kombinaciji eno z drugim.Omogoča do 500 uporabnikov , 1 relejski izhod, napajanje 12 VDC	OEM	98054

	EL-366-0 , Čitalec brezkontaktnih kartic v plastičnem ohišju, WIG 26 izhod , čitanje kartic na razdaljo cca 10 cm , delovanje na frekvenci 125kHz, dimenzije 94x43x18 mm	OEM	98046
	MC GD 46 IP , Terminal za kontrolo pristopa, možnost priklopa dveh čitalnih mest z WIEGAND26 komunikacijo , možnost priklopa dveh tipk za izhod, kontrola odprtosti vrat, 2x748 uporabnikov, 2x3750 dogodkov spomina , TCP/IP in RS 485 medsebojna komunikacija in povezava na PC, izvedba v ohišju za na DIN rail letvo , napajanje 8-18 VDC	Mars	98100
	SOFTWARE 03 , Programska oprema za sisteme kontrole pristopa, vpisovanje kartic, izdelava urnikov, obdelava podatkov	Mars	21002
	BLUETOOTH , samostojni pristopni terminal za Android in IOS , 1 relejski izhod NO,NC do 2A , doimet do 20m, do 1000 uporabnikov, napajanje 12Vdc , vandal resistance, IP66	OEM NOVO	140,00
	GSW1 , GSM stikalo za odpiranje vrat in zapornic s pomočjo GSM telefona , IP 56 ohišje , CLIP-funkcija (brez dodatnih stroškov klica), programiranje preko mobilnega telefona, do 50 uporabnikov , relejski izhod, napajanje 12-18VAC/14,7-24VDC, priporočamo napajalnik MW15168 ali MC 1200	Mars	20022
	GSW1 , GSM stikalo za odpiranje vrat in zapornic s pomočjo GSM telefona , DIN RAIL ohišje , CLIP-funkcija (brez dodatnih stroškov klica), programiranje preko mobilnega telefona, do 50 uporabnikov , relejski izhod, napajanje 12-18VAC/14,7-24VDC, priporočamo napajalnik MW15168 ali MC 1200	Mars	20021
	GSW2 PLUS , GSM stikalo za odpiranje vrat in zapornic s pomočjo GSM telefona s prepoznavanjem CLIP-a (brez dodatnih stroškov), kontrola pristopa, programiranje preko USB vmesnika, do 200 uporabnikov , relejski in WIG26 izhod , napajanje 12-18VAC/14,7-24VDC, priporočamo napajalnik MW15168 ali MC 1200	Mars	20106
	GSW2 PLUS 1000 , GSM stikalo za odpiranje vrat in zapornic s pomočjo GSM telefona s prepoznavanjem CLIP-a (brez dodatnih stroškov), kontrola pristopa, programiranje preko USB vmesnika, do 200 uporabnikov , relejski in WIG26 izhod , napajanje 12-18VAC/14,7-24VDC, priporočamo napajalnik MW15168 ali MC 1200	Mars	20128
	MC 1200 , Napajalnik za GSM 14,7 V DC , 1,2 A	OEM	98894
	MW 15168 , Napajalnik za GSM 15 VDC , 1,68 A za SOLO, GSW, ZEUS	OEM	98906
	ZEUS , Trikanalne daljinske komande , 433 Mhz, fix koda , možnost kopiranja daljincev na frekvenci 433 MHz in fix. Kodo	Stagnoli	81020
	VENUS , Dvokanalne daljinske komande, 433 Mhz, rolling koda	Stagnoli	81022
	RKO T 308 (TX434/3) , RF oddajnik (Transmitter) s tremi tipkami, (rolling koda) , kompatibilni s sprejemnikom RKS SD 255 in RKS SD 35/2	Mars	81022
	RKS SD 255 (TC1C) , RF Sprejemnik (433,92 MHz), (rolling koda) ,možno vpisati do 255 RKO T 308, en relejski izhod, 12 Vdc	Mars	81022
	RKS SD 35/2 (TC-15U) , RF Sprejemnik (433,92 MHz),(rolling koda) , možno vpisati do 35 RKO T 308, dva relejska izhoda, 12 Vdc	Mars	81022

	RKO 408 , RF oddajnik (Transmitter) s štirimi tikami, (fix koda , 2/9 kombinacij), kompatibilni s sprejemnikom RKS SD 10 in GD-WG1	Mars	80504
	RKS SD 10 , RF Sprejemnik (433,92 MHz), možno vpisati do 10 RKO T 408 , en relejski izhod, 12 Vdc	Mars	80516
	GD-WG1 , RF Sprejemnik (433,92 MHz), lahko deluje kot samostojni sprejemnik daljinskih komand RKO T 408 , možnost vpisa do 1000 daljincev , ali v sistemu kontrole pristopa v kombinaciji s pristopnim terminalom in programsko opremo, WIG 26 in RS 485 izhod , en relejski izhod, 12 Vdc	Mars	20402
	PSD12006 12 Vdc , 0,6 A , stabiliziran napajalnik za radijske sprejemnike in manjše porabnike	Pulsar	98886
	PSC 12015 , Napajalnik 12 Vdc , 1500 mA , stabiliziran, v ohišju IP67	Pulsar	98902
	LD-102 , Induktivna zanka (kovinski detektor) , za zaznavanje vozil pred avtomatskimi vrati , zapornicami za parkirišča , itd., priklop ene žične zanke, 2 relejska izhoda, možnost nastavitve občutljivosti, napajanje 12/24 AC/DC, montaža na DIN letev	OEM	81029
	HERCULES 500 , Motor za drsna vrata, nosilnost do 500 kg , 230 Vac	Stagnoli	81010
	HERCULES 500 KIT , Kit sistem HERKULES za drsna vrata, vsebuje motor Herkules, opozorilno lučko, anteno, dva daljinčka AV 222, in fotocelico	Stagnoli	81101
	ACHILLES 1200 , Motor za drsna vrata, nosilnost do 1200 kg , 230 Vac	Stagnoli	81011
	DAPHNE 4m KIT , Cestna zapornica, drog dolžine 4m, ohišje izdelano iz aluminija , z opozorilno lučko, čas odpiranja je 4 sec, 220 Vac, KIT SISTEM vsebuje: Ohišje z motorjem, drog dolžine 4 m , krmilno elektroniko , daljinski upravljalca , radijski sprejemnik	Stagnoli	81152
	DAPHNE 6m , Cestna zapornica, drog dolžine 6m, ohišje izdelano iz aluminija , z opozorilno lučko, čas odpiranja je 10 sec, 220 Vac	Stagnoli	81150



Mars Commerce d.o.o., Mirka Vadnova 19, 4000 KRANJ, Slovenija

tel.: 04 280 74 00, fax: 04 234 08 81

e-pošta: info@mars-commerce.si